

Bedienungsanleitung

Strickleiter maßgefertigt, aus Polyfaserseil

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor Montage und Gebrauch der Strickleiter sorgfältig durch, Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise, welche unbedingt beachtet werden sollten.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachlesen auf!

Lieferumfang

Strickleiter

- Sprossen Eschenholz 32mm Ø ca. 350mm lang
- 6 Bohrungen 13mm für Polyfaserseil 12mm Ø trommellackiert

Strickleiter ist geeignet für den privaten Einsatz in Innen- und Außenbereich, nicht für Kinder unter 14 Jahre geeignet

Sprossenabstand ca. 30cm

Max. Belastung 100kg

Lieferbar von 1 bis 4 Meter Länge in 50cm Schritten

Produkteigenschaften

- gespleiste Ösen mit Kausche zur Befestigung
- Polyfasertauwerk 12mmØ Mindestbruchkraft 1230 daN
- 4-schäftig gedreht
- Weich und griffig
- Klassische Hanf Optik
- Seil ist witterungsbeständig, deshalb bestens für den Außenbereich geeignet
- sicheres einhängen durch gespleiste Ösen mit Kausche

Seil Material

- Polypropylen - Spinnfaserseilgarn gesponnen

Produkteigenschaften Polypropylen Spinnfaserseilgarn

- witterungsbeständig, verrottungsfest
- für den Einsatz im Freien und im Innenbereich sehr gut geeignet
- Wasseraufnahme 0% somit schwimmfähig
- Festigkeitsabfall durch Feuchtigkeit: 0%
- Lichtbeständigkeit: gut
- Scheuerfestigkeit: befriedigend
- hanffarbig

Sprossen:

- massive Esche- 31,5 mm Durchmesser- 34 cm breit

Montage / Befestigung

- Befestigungsmaterial zum verspannen der Strickleiter (von der Beschaffenheit der Anbringung abhängig) nicht im Lieferumfang.
- Werkzeug (vom Befestigungsmaterial abhängig) nicht im Lieferumfang
- die Strickleiter muss in der Senkrechten aufgehängt werden, dazu dienen die gespleißten Ösen mit Kauschen und Ringe
bewährt haben sich hier Karabinerhaken (nicht im Lieferumfang enthalten) je nach Beschaffenheit der Aufhänge Vorrichtung.

Sicherheitshinweise

Achtung! Die Strickleiter ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Es besteht Sturzgefahr sowie Strangulierungsgefahr.

Achten Sie darauf, dass Kinder die Strickleiter nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen können.

Die Montage hat ausschließlich über stoßdämpfendem, weichem Untergrund aus Schüttmaterial wie Rindenmulch oder Sand zu erfolgen

Die Strickleiter darf nicht über Böden wie Beton, Pflaster oder ähnliches benutzt werden.

- Prüfen Sie die Seile, der Strickleiter sowie die Befestigung regelmäßig auf mögliche Beschädigungen
- Verwenden Sie die Strickleiter keinesfalls, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.
Stellen Sie sicher, dass eine beschädigte Strickleiter nicht benutzt werden kann, solange es nicht repariert wurde. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Verwenden Sie die Strickleiter ausschließlich für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Wird die Strickleiter zweckentfremdet oder falsch verwendet, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schraubenverbindungen.
- Weisen Sie auch andere Benutzer auf mögliche Gefahren hin.

Befestigung

Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise!

- Wählen Sie einen geeigneten Aufstellort aus:

Die Aufstellfläche und sowie der Untergrund muss weich und stoßdämpfend (Rindenmulch Fallschutzmatten oder lockerer Sand) und eben sein.

Stellen Sie sicher, dass die Tragfähigkeit des Anbringungsortes für die Strickleiter mindestens 300 kg beträgt.

Bei der Befestigung der Strickleiter an einem vorhandenen Gestell überprüfen Sie zunächst die angegebenen Sicherheitsbereiche bzw. errichten das Gestell nach den Anweisungen des jeweiligen Herstellers unter Beachtung der Sicherheitsbereiche. Achten Sie darauf, dass das Gestell fest und wackelfrei steht sowie gegen Umkippen gesichert ist.

Befestigungsmaterial zur Befestigung der Strickleiter sind nicht im Lieferumfang enthalten, da diese von Ihnen entsprechend der individuellen Anbringungsmöglichkeit ausgewählt werden müssen. Beachten Sie bei der Montage die Hinweise des jeweiligen Herstellers:

Pflege und Wartung

Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise!

• Überprüfen Sie alle Aufhänge Verbindungen und Seile regelmäßig auf Abnutzungsspuren.

Ersetzen Sie schadhafte Teile umgehend.

Sie haben noch Fragen? Sie erreichen uns unter:03587241182 oder E-Mail info@seilerei-schaefer.de

Herstellerkennzeichnung

Seilerei Schäfer Dorfstraße 88

02742 Neusalza-Spremberg OT Friedersdorf

Tel. 035872 41182

Mail: info@seilerei-schaefer.de